

技术参数：



MC 21000 MC 4400 MC 4600 MC 4800

输出功率 1 KHz, THD < 1 % 所有通道驱动	8Ω 立体声	1000W*2	400W*4	600W*4	800W*4
	4Ω 立体声	1250W*2	560W*4	840W*4	1120W*4
	2Ω 立体声	1600W*2	700W*4	1050W*4	1400W*4
	8Ω 桥接	2400W	960W*2	1440W*2	1900W*2
	4Ω 桥接	3300W	1300W*2	2000W*2	2600W*2
限幅保护		可达到10V			
频率响应(1W 8ohms) 20Hz 20KH		(± 0.5dB)			
灵敏度(8ohms 1KHz)		0.775v/26			
链接端子	输入链接端子	XLR母			
	输出链接端子	SPEAKON			
输入阻抗	平衡输入	20KΩ			
	非平衡输入	10KΩ			
信噪比(A计权,额定功率8ohms)		≥ 105dB	≥ 105dB	108dB	
阻尼系数(1KHz&8ohms)		≥ 900			
互调失真(20Hz 20KHz,半功率)		≤ 0.02%			
总谐波失真(20Hz 20KHz;半功率)		≤ 0.03%	≤ 0.03%		
相位响应(1W&8ohms,20Hz 20KH)		≤ ± 1.5°	≤ ± 6.5°		
转换速率		≥ 60V/μ s			
外形尺寸 (W*H*D)		482*88*290mm			
净重量		16.0kg	14.0kg	15.0kg	16.0kg

注：MC系列功放带多种安全保护功能，直流保护、短路保护、过热保护、过载保护、软启动保护、限幅保护等